

Informações Técnicas - PAINEL SL							
Tipo de Pannel	Encaixe	Espessura do núcleo isolante	Espessura dos revestimentos Externo/Interno	Material do núcleo isolante	Peso próprio	Largura útil	Vão Máximo *
		(mm)	(mm)		(Kg/m²)	(mm)	(mm)
SL Divisória	MF (Macho / Fêmea)	50	0,47/0,47	PIR/PIR-HP	9,51	1120	2850
		100			9,65		5850
		50	0,47/0,47	EPS	8,54	1144	2850
		100			9,34		5850
SL Forro	MF (Macho / Fêmea)	50	0,47/0,47	PIR/PIR-HP	9,51	1120	2350
		100			9,65		4850
		50	0,47/0,47	EPS	8,54	1144	2350
		100			9,34		3350
SL FLUSH	MF (Macho / Fêmea)	50	0,47/0,47	LDR	14,67	1160	3000
			0,63/0,63		17,68		3000
		100	0,47/0,47	LDR	20,47	1160	3000
			0,63/0,63		23,48		3000
SL Divisória	Click	50	0,47/0,47	PUR	10,15	1160	3000
			0,63/0,63		12,13		3000
		100	0,47/0,47	PUR	9,65	1160	3000
			0,63/0,63		14,03		3000
SL Divisória	Click	50	0,63/0,63	LDR	17,68	1160	3000
		100			23,48		3000
SL Forro Caminhável	Encaixe Forro	50	0,47/0,47	LDR	14,67	1160	2000
			0,47/0,63		16,18		2000
		100	0,47/0,47	LDR	20,47	1160	2000
			0,47/0,63		21,98		2000

* Considerado painel bi-apoiado, com flecha máxima admissível de L/200 e carga distribuída de 66 Kg/m²

** Painéis em LDR com chapa lisa apenas na espessura de aço 0,63mm

*** Painéis MF em Inox 0,70mm liso, largura útil de 1149mm