

Informações técnicas e tabela de cargas distribuídas - TERMOZIP																	
Espessura do núcleo isolante	Espessura dos revestimentos Externo/Interno	Material do núcleo isolante	Peso próprio	Coeficiente Global de Transmissão de calor *	Largura útil	Distância entre terças Carga distribuída em Kg/m²						Distância entre terças Carga distribuída em Kg/m²					
						(telha com 2/3 apoios)						(telha com 4 ou mais apoios)					
						1500	2000	2500	3000	3500	4000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
(mm)	(mm)		(Kg/m²)	(W/m².K)	(mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
30	0,50/0,38	PIR/PIR-HP	9,27	0,6167	1020	235	170	105	70	-	-	265	200	150	105	75	-
50			10,03	0,3885		235	175	140	115	100	80	265	200	160	130	115	100

* Fator de Conversão : 1W/m².K=0,860kcal/h.m².C

** Considerado flecha máxima admissível de L/120

*** Comprimento mínimo de 2.500mm e máximo de 12.000mm. Para outros comprimentos, consulte nossa Engenharia

**** Inclinação mínima de 5%.

Informações técnicas e tabela de cargas distribuídas - Telha Zipada Amassada			
Espessura do revestimento	Peso próprio Lâmina Zipada	Largura útil	Vão Máximo
(mm)	(Kg/m²)	(mm)	mm
0,47	4,81	460	1800
0,63	6,45		2200

* Inclinação mínima de 3%.

Informações técnicas e tabela de cargas distribuídas - Telha ZipDânica			
Modelo	Espessura do revestimento	Peso próprio Lâmina Zipada	Largura útil
	(mm)	(Kg/m²)	(mm)
Reta	0,63	6,60	455
Curva	0,80	8,35	

* Inclinação mínima de 3%.

** Para telhas com isolamento em FaceFelt/RockFelt, vão máximo de 1.700mm